

- Sonderleuchten - Reinraumleuchten
- Shop Beleuchtung – Stehleuchten
- Architektonische Leuchten

## Produkt Steckbrief

Stand 26.02.2021

Monos LED Anbauleuchte classic für **Master B**, 42W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung opalisierte Mikropismen, UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, zur Anbaumontage an Ecophon Decken Master B, L: 599mm x B: 599mm x H: 40mm.

Artikelnummer	Ausführung	W	Lm	CCT [°K]	CRI	Abmessungen [mm]		Abdeckung
						L/B	H	
005.0001.2884	EVG	42	4190	3000	80	599 x 599	40	Mikroprisma
005.0001.2885	EVG	42	4410	4000	80	599 x 599	40	Mikroprisma
005.0001.2886	DALI	42	4190	3000	80	599 x 599	40	Mikroprisma
005.0001.2887	DALI	42	4410	4000	80	599 x 599	40	Mikroprisma






Abb. ähnlich

### Master B



Mikroprisma

S01.250

REV00

### Leuchten stückgeprüft im eigenen Labor



Ulbrichtkugel  
Vermessung  
LED




Transmissions-  
messung  
Abdeckung



Thermischer  
Test



Gonio-Photometer  
Vermessung  
Leuchte



Endkontrolle  
Protokollierung  
CCT, SDCM, CRI



Die hier ausgewiesenen elektro- und lichttechnischen Daten sind errechnete Werte. Eine Vermessung kann erst nach Herstellung eines Prototyps erfolgen. Die gemessenen Werte können von den errechneten Werten abweichen.

In den Sieben Morgen 10  
D-56077 Koblenz  
Telefon 0049 261-96252-0  
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft  
RG Koblenz HRA 2960  
Geschäftsführer:  
Jan J. Gerolstein

Komplementär:  
Monos Leuchten GmbH  
RG Koblenz HRB 5164

Bankverbindung:  
Sparkasse Koblenz  
BIC MALADE51KOB  
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

## Was wir machen leuchtet ein