

- Sonderleuchten - Reinraumleuchten
- Shop Beleuchtung – Stehleuchten
- Architektonische Leuchten

## Produkt Steckbrief

Stand 06.05.2021

Monos LED Einbauleuchte classic für **focus Ds**, 40W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung opalisierte Mikroprismen, UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, inklusive Montagewinkel zur Montage in Ecophon Decken Focus Ds, L: 599mm x B: 599mm x H: 75mm oder 624mm x 624mm x H: 75mm oder 2399mm x 299mm x H: 75mm.

Artikelnummer	Ausführung	W	Lm	CCT [°K]	CRI	Abmessungen [mm]		Abdeckung
						L/B	H	
005.0001.2852	EVG	40	3960	3000	80	599 x 599	75	Mikroprisma
005.0001.2853	EVG	40	4158	4000	80	599 x 599	75	Mikroprisma
005.0001.2854	EVG	40	3960	3000	80	624 x 624	75	Mikroprisma
005.0001.2855	EVG	40	4158	4000	80	624 x 624	75	Mikroprisma
005.0001.3158	EVG	43	4301	3000	80	1199 x 299	75	Mikroprisma
005.0001.3159	EVG	43	4528	4000	80	1199 x 299	75	Mikroprisma
005.0001.3033	EVG	86	8603	3000	80	2399 x 299	75	Mikroprisma
005.0001.3034	EVG	86	9056	4000	80	2399 x 299	75	Mikroprisma
005.0001.2856	DALI	40	3960	3000	80	599 x 599	75	Mikroprisma
005.0001.2857	DALI	40	4158	4000	80	599 x 599	75	Mikroprisma
005.0001.2858	DALI	40	3960	3000	80	624 x 624	75	Mikroprisma
005.0001.2859	DALI	40	4158	4000	80	624 x 624	75	Mikroprisma
005.0001.3035	DALI	86	8603	3000	80	2399 x 299	75	Mikroprisma
005.0001.3036	DALI	86	9056	4000	80	2399 x 299	75	Mikroprisma
005.0001.3160	DALI	43	4301	3000	80	1199 x 299	75	Mikroprisma
005.0001.3161	DALI	43	4528	4000	80	1199 x 299	75	Mikroprisma





Abb.ähnlich



S01.246

REV04

## Leuchten stückgeprüft im eigenen Labor



Ulbrichtkugel  
Vermessung  
LED




Transmissions-  
messung  
Abdeckung



Thermischer  
Test



Gonio-Photometer  
Vermessung  
Leuchte



Endkontrolle  
Protokollierung  
CCT, SDCM, CRI



Die hier ausgewiesenen elektro- und lichttechnischen Daten sind errechnete Werte. Eine Vermessung kann erst nach Herstellung eines Prototyps erfolgen. Die gemessenen Werte können von den errechneten Werten abweichen.

In den Sieben Morgen 10  
D-56077 Koblenz  
Telefon 0049 261-96252-0  
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft  
RG Koblenz HRA 2960  
Geschäftsführer:  
Jan J. Gerolstein

Komplementär:  
Monos Leuchten GmbH  
RG Koblenz HRB 5164

Bankverbindung:  
Sparkasse Koblenz  
BIC MALADE51KOB  
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

## Was wir machen leuchtet ein