



- Sonderleuchten - Reinraumleuchten
- Shop Beleuchtung – Stehleuchten
- Architektonische Leuchten

Produkt Steckbrief

Stand 06.05.2021

Monos LED Einbauleuchte classic für **Focus Lp**, 40W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung opalisierte Mikroprismen, UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, inklusive Montagewinkel zur Montage in Ecophon Decken Focus Lp, L: 599mm x B: 580mm x H: 75mm oder 1199mm x 130mm x H: 75mm.



Artikelnummer	Ausführung	W	Lm	CCT [°K]	CRI	Abmessungen [mm]		Abdeckung
						L/B	H	
005.0001.2868	EVG	40	3960	3000	80	599 x 580	75	Mikroprisma
005.0001.2869	EVG	40	4158	4000	80	599 x 580	75	Mikroprisma
005.0001.2870	EVG	40	3960	3000	80	1199 x 130	75	Mikroprisma
005.0001.2871	EVG	40	4158	4000	80	1199 x 130	75	Mikroprisma
005.0001.2872	DALI	40	3960	3000	80	599 x 580	75	Mikroprisma
005.0001.2873	DALI	40	4158	4000	80	599 x 580	75	Mikroprisma
005.0001.2874	DALI	40	3960	3000	80	1199 x 130	75	Mikroprisma
005.0001.2875	DALI	40	4158	4000	80	1199 x 130	75	Mikroprisma



Mikroprisma

Abb. ähnlich

Focus Lp



S01.248

REV02

Leuchten stückgeprüft im eigenen Labor



Ulbrichtkugel
Vermessung
LED




Transmissions-
messung
Abdeckung



Thermischer
Test



Gonio-Photometer
Vermessung
Leuchte



Endkontrolle
Protokollierung
CCT, SDCM, CRI



Die hier ausgewiesenen elektro- und lichttechnischen Daten sind errechnete Werte. Eine Vermessung kann erst nach Herstellung eines Prototyps erfolgen. Die gemessenen Werte können von den errechneten Werten abweichen.

In den Sieben Morgen 10
D-56077 Koblenz
Telefon 0049 261-96252-0
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft
RG Koblenz HRA 2960
Geschäftsführer:
Jan J. Gerolstein

Komplementär:
Monos Leuchten GmbH
RG Koblenz HRB 5164

Bankverbindung:
Sparkasse Koblenz
BIC MALADE51KOB
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

Was wir machen leuchtet ein