

- Sonderleuchten - Reinraumleuchten
- Shop Beleuchtung – Stehleuchten
- Architektonische Leuchten

Produkt Steckbrief

Stand 11.03.2021

Monos LED Anbauleuchte classic für **Master SQ**, 42W, Treiber wahlweise EVG oder DALI, Lichtfarbe wahlweise 3000K oder 4000K, CRI80, L80/B10 - 50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Gehäuse aus Feinblech pulverbeschichtet in Farbe weiss, Abdeckung opalisierte Mikropismen, UGR<19, Schutzart raumseitig IP40, zur Anbaumontage an Ecophon Decken Master SQ, L: 592mm x B: 592mm x H: 40mm.

Artikelnummer	Ausführung	W	Lm	CCT [°K]	CRI	Abmessungen [mm]		Abdeckung
						L/B	H	
005.0001.2959	EVG	42	4190	3000	80	592 x 592	40	Mikroprisma
005.0001.2960	EVG	42	4410	4000	80	592 x 592	40	Mikroprisma
005.0001.2961	DALI	42	4190	3000	80	592 x 592	40	Mikroprisma
005.0001.2962	DALI	42	4410	4000	80	592 x 592	40	Mikroprisma





Abb. ähnlich

Master SQ



Mikroprisma

S01.261

REV00

Leuchten stückgeprüft im eigenen Labor



Ulbrichtkugel
Vermessung
LED




Transmissions-
messung
Abdeckung



Thermischer
Test



Gonio-Photometer
Vermessung
Leuchte



Endkontrolle
Protokollierung
CCT, SDCM, CRI



Die hier ausgewiesenen elektro- und lichttechnischen Daten sind errechnete Werte. Eine Vermessung kann erst nach Herstellung eines Prototyps erfolgen. Die gemessenen Werte können von den errechneten Werten abweichen.

In den Sieben Morgen 10
D-56077 Koblenz
Telefon 0049 261-96252-0
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft
RG Koblenz HRA 2960
Geschäftsführer:
Jan J. Gerolstein

Komplementär:
Monos Leuchten GmbH
RG Koblenz HRB 5164

Bankverbindung:
Sparkasse Koblenz
BIC MALADE51KOB
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

Was wir machen leuchtet ein