


easy clean - LED Reinraum- Langfeld Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex $R_a > 80$, **IP65**



Artikelnummer	W
2310.303.13.*	32W
2310.304.13.*	53W
2310.305.13.*	40W
2310.306.13.*	65W

**Reinraumzertifiziert
gemäß
EN ISO 14644-1
für alle
Reinraumklassen**



Fraunhofer
**TESTED®
DEVICE**
Monos Leuchten GmbH & Co. KG
Leuchte easy clean Serie 2310
Report No. RI 1606-832

Monos Reinraum- Langfeld Einbauleuchte **easy clean LED, IP65, CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, **Ein-scheiben- Sicherheitsglas mattiert**, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte, (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen). Gehäuse aus Stahlblech.



Maße	32W = L: 1245mm x B: 310mm x H:90mm
Maße	53W = L: 1245mm x B: 310mm x H:90mm
Maße	40W = L: 1545mm x B: 310mm x H:90mm
Maße	65W = L: 1545mm x B: 310mm x H:90mm



Serienmäßig mit Rollenschalter für automatische Abschaltung beim Öffnen der Leuchte

Artikelnummer
2310.303.13.1

Vorschaltgerät
3 EVG
5 Dali



7010.07.65
Saugnapf
separat
bestellen






0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.


Notlicht

Artikelnummer

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h



Lichtfarbe	32W	53W	40W	65W
* 1 = 3000K	2688lm	4565lm	3190lm	5250lm
* 2 = 4000K	2800lm	4765lm	3325lm	5530lm
* 3 = 6500K	2800lm	4765lm	3325lm	5530lm



IP65 RoHS



03.002