

# easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$ , **IP65**



Artikelnummer	W
2310.301.13.*	32W
2310.302.13.*	53W

**Reinraumzertifiziert  
gemäß  
EN ISO 14644-1  
für alle  
Reinraumklassen**



**Fraunhofer**  
**TESTED®  
DEVICE**  
Monos Leuchten GmbH & Co. KG  
Leuchte easy clean Serie 2310  
Report No. RI 1606-832



Monos Reinraum- Einbauleuchte **easy clean LED**, **IP65**, **CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, **Einscheiben- Sicherheitsglas mattiert**, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte, (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen). Gehäuse aus Stahlblech.

Maße 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm  
Maße 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm



Serienmäßig mit Rollenschalter für automatische Abschaltung beim Öffnen der Leuchte

**Artikelnummer**  
2310.301.13.1  
**Vorschaltgerät**  
3 EVG  
5 Dali




605x605mm

7010.07.65  
Saugnapf  
separat  
bestellen



0001.0394




Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.




## Notlicht

**Artikelnummer**

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h



	Lichtfarbe	32W	53W
*	1 = 3000K	3615lm	6055lm
*	2 = 4000K	3775lm	6325lm
*	3 = 6500K	3775lm	6325lm



**IP65**


**RoHS**



**03.001**

# easy clean - LED Reinraum- Langfeld Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$ , **IP65**



Artikelnummer	W
2310.303.13.*	32W
2310.304.13.*	53W
2310.305.13.*	40W
2310.306.13.*	65W

**Reinraumzertifiziert  
gemäß  
EN ISO 14644-1  
für alle  
Reinraumklassen**



**Fraunhofer**  
**TESTED®  
DEVICE**  
Monos Leuchten GmbH & Co. KG  
Leuchte easy clean Serie 2310  
Report No. RI 1606-832

Monos Reinraum- Langfeld Einbauleuchte **easy clean LED, IP65, CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, **Ein-scheiben- Sicherheitsglas mattiert**, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte, (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen). Gehäuse aus Stahlblech.

Maße 32W = L: 1245mm x B: 310mm x H:90mm

Maße 53W = L: 1245mm x B: 310mm x H:90mm

Maße 40W = L: 1545mm x B: 310mm x H:90mm




Maße 65W = L: 1545mm x B: 310mm x H:90mm



Serienmäßig mit Rollenschalter für automatische Abschaltung beim Öffnen der Leuchte

**Artikelnummer**  
2310.303.13.1

**Vorschaltgerät**  
3 EVG  
5 Dali



295x1230mm  
295x1530mm

7010.07.65  
Saugnapf  
separat  
bestellen






0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

## Notlicht

**Artikelnummer**

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h



Lichtfarbe	32W	53W	40W	65W
* 1 = 3000K	2688lm	4565lm	3190lm	5250lm
* 2 = 4000K	2800lm	4765lm	3325lm	5530lm
* 3 = 6500K	2800lm	4765lm	3325lm	5530lm

## ben eip - LED Reinraum- Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$ , **IP54**, opal



Artikelnummer	W
2310.301.19.*	32W
2310.302.19.*	53W

Monos Reinraum- Einbauleuchte **ben eip LED**, **IP54**, **CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, Leuchtenabdeckung **opal**, Abdeckung wird durch verdeckte Verschlüsse im Gehäuse gehalten. Gehäuse aus Stahlblech.

Maße 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm



Maße 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm

Artikelnummer  
2310.301.19.1

Vorschaltgerät

3 EVG

5 Dali




605x605mm



0001.0394


Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.




### Notlicht

Artikelnummer

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h



	Lichtfarbe	32W	53W
*	1 = 3000K	3865lm	6185lm
*	2 = 4000K	4100lm	6535lm
*	3 = 6500K	4100lm	6535lm
	Ersetzt T5	3x24W	3x39W



03.013

# ben eip - LED Reinraum- Einbauleuchte

Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$ , **IP65**, Sicherheitsglas



Artikelnummer	W
2310.301.37.*	32W
2310.302.37.*	53W



**Reinraumzertifiziert  
gemäß  
EN ISO 14644-1  
für alle  
Reinraumklassen**

Monos Reinraum- Einbauleuchte **ben eip LED**, **IP65**, **CRI >80**, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3, EVG, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem T-Profil sowie für den Einbau in geschnittene Deckenöffnungen, **Einscheiben- Sicherheitsglas** mattiert, Abdeckung wird durch verdeckte Verschlüsse im Gehäuse gehalten. Gehäuse aus Stahlblech.

Maße 32W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm  
Maße 53W = L: 620mm x B: 620mm x H:90mm




**Artikelnummer**  
2310.301.37.1  
**Vorschaltgerät**  
3 EVG  
5 Dali



0001.0394


Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



## Notlicht

**Artikelnummer**

7010.05.01 Notlicht Akku LED 1h



	Lichtfarbe	32W	53W
*	1 = 3000K	3950lm	6375lm
*	2 = 4000K	4185lm	6675lm
*	3 = 6500K	4185lm	6675lm