

- Technische Leuchten
- Reinraumleuchten
- Objektleuchten
- Akustikleuchten

## EU Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

(DE) Hiermit erkläre ich im Namen der monos GmbH & Co. KG, dass die auf dem beigefügtem Datenblatt Nr. ( D24.021 ) bezeichneten Produkte, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit den momentan geltenden, im Folgenden aufgeführten europäischen Richtlinien übereinstimmen. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

(EN) I hereby declare on behalf of monos GmbH & Co. KG, that the products named on the attached data sheet no. ( D24.021 ) , when used as intended, comply with the currently applicable European directives listed below. This declaration certifies the conformity with the named guidelines, but does not contain any guarantee of properties.

### EG- bzw. EU-Richtlinien/EC or EU directives

EMV /Radio Equipment Richtlinie (RED) 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie/ Low voltage directive 2014/35/EU

Ökodesign-Richtlinie / Oeko design guideline 2009/125/EG+EG 245/2009+EG 347/2010

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

### Europäische bzw. nationale Normung / European or national standardisation

EN 60 598-1:2015+61:2016	VDE 0711 Teil 1:2015-10+61:2016-04
EN 60 598-2-1:1989	VDE 0711 Teil 201:1991-09
	VDE 0710 Teil 13:1981-05
EN 62471:2008 RGs1	VDE 0837 Teil 471:2009-03
EN 62493:2015	VDE 0848 Teil 493:2016-08
EN 61 547:2009	VDE 0875 Teil 15-2:2010-03+61:2010-07
EN 55 015:2013+A1:2015	VDE 0875 Teil 15-1:2016-04
EN 61 000-3-2:2014	VDE 0838 Teil 2:2015-03
EN 61 000-3-3:2013	VDE 0838 Teil 3:2014-03

Koblenz 7.10.2021

monos GmbH & Co KG  
Jan J. Gerolstein

Geschäftsführer  
Managing director

**monos**  
light in balance  
G m b H & C o K G



In den Sieben Morgen 10 D - 56077 Koblenz  
Tel.: 0261 - 96252-0  
Fax: 0261 - 96252-23

In den Sieben Morgen 10  
D-56077 Koblenz  
Telefon 0049 261-96252-0  
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft Komplementär:  
RG Koblenz HRA 2960 Monos Leuchten GmbH  
Geschäftsführer: RG Koblenz HRB 5164  
Jan J. Gerolstein

Bankverbindung:  
Sparkasse Koblenz  
BIC MALADE51KOB  
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Saugnapf  
7010.07.65



Sicherheits-  
schalter

Monos **easy clean** LED Reinraum- Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer


0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



**IP65 RoHS**




## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Opal CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6477	EVG	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6478	EVG	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6479	EVG	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6480	EVG	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6481	EVG	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6482	EVG	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6483	EVG	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6484	EVG	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6485	EVG	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6486	EVG	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6487	DALI	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6488	DALI	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6489	DALI	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6490	DALI	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6491	DALI	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6492	DALI	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6493	DALI	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6494	DALI	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6495	DALI	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6545	DALI	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65

### Opal CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7753	EVG	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7754	EVG	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7755	EVG	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7756	EVG	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7757	EVG	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7758	EVG	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7759	EVG	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7760	EVG	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7761	EVG	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7762	EVG	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5831	DALI	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5832	DALI	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5950	DALI	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5833	DALI	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5834	DALI	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5835	DALI	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5836	DALI	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5951	DALI	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5837	DALI	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5838	DALI	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65





**IP65 RoHS**




2/4

**D24.021REV01**

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Monos **easy clean** LED Reinraum- Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).



Sicherheits-  
schalter

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer



0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm

#### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.


## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Mikroprisma CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7723	EVG	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7724	EVG	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7725	EVG	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7726	EVG	51	6593	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7727	EVG	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7728	EVG	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7729	EVG	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7730	EVG	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7731	EVG	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7732	EVG	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7733	DALI	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7734	DALI	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7735	DALI	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7736	DALI	51	6154	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7737	DALI	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7738	DALI	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7739	DALI	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7740	DALI	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7741	DALI	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7742	DALI	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65

### Mikroprisma CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7743	EVG	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7744	EVG	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7745	EVG	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7746	EVG	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7747	EVG	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7748	EVG	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7749	EVG	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7750	EVG	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7751	EVG	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7752	EVG	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5839	DALI	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5840	DALI	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5952	DALI	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5841	DALI	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5842	DALI	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5843	DALI	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5844	DALI	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5953	DALI	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5845	DALI	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5846	DALI	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65



**IP65 RoHS**



4/4

**D24.021REV01**



- Technische Leuchten
- Reinraumleuchten
- Objektleuchten
- Akustikleuchten

## EU Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

(DE) Hiermit erkläre ich im Namen der monos GmbH & Co. KG, dass die auf dem beigefügtem Datenblatt Nr. ( D24.021 ) bezeichneten Produkte, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit den momentan geltenden, im Folgenden aufgeführten europäischen Richtlinien übereinstimmen. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

(EN) I hereby declare on behalf of monos GmbH & Co. KG, that the products named on the attached data sheet no. ( D24.021 ), when used as intended, comply with the currently applicable European directives listed below. This declaration certifies the conformity with the named guidelines, but does not contain any guarantee of properties.

### EG- bzw. EU-Richtlinien/EC or EU directives

EMV /Radio Equipment Richtlinie (RED) 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie/ Low voltage directive 2014/35/EU

Ökodesign-Richtlinie / Oeko design guideline 2009/125/EG+EG 245/2009+EG 347/2010

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

### Europäische bzw. nationale Normung / European or national standardisation

EN 60 598-1:2015+61:2016	VDE 0711 Teil 1:2015-10+61:2016-04
EN 60 598-2-1:1989	VDE 0711 Teil 201:1991-09
	VDE 0710 Teil 13:1981-05
EN 62471:2008 RGs1	VDE 0837 Teil 471:2009-03
EN 62493:2015	VDE 0848 Teil 493:2016-08
EN 61 547:2009	VDE 0875 Teil 15-2:2010-03+61:2010-07
EN 55 015:2013+A1:2015	VDE 0875 Teil 15-1:2016-04
EN 61 000-3-2:2014	VDE 0838 Teil 2:2015-03
EN 61 000-3-3:2013	VDE 0838 Teil 3:2014-03

Koblenz 7.10.2021

monos GmbH & Co KG  
Jan J. Gerolstein

Geschäftsführer  
Managing director

**monos**  
light in balance  
G m b H & C o K G



In den Sieben Morgen 10 D - 56077 Koblenz  
Tel.: 0261 - 96252-0  
Fax: 0261 - 96252-23

In den Sieben Morgen 10  
D-56077 Koblenz  
Telefon 0049 261-96252-0  
Fax 0049 261-96252-230

Kommanditgesellschaft Komplementär:  
RG Koblenz HRA 2960 Monos Leuchten GmbH  
Geschäftsführer: RG Koblenz HRB 5164  
Jan J. Gerolstein

Bankverbindung:  
Sparkasse Koblenz  
BIC MALADE51KOB  
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Saugnapf  
7010.07.65



Sicherheits-  
schalter

Monos **easy clean** LED Reinraum-  
Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN  
ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebens-  
dauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz  
MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus  
Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss,  
Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-  
Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innen-  
liegender **opaler Scheibe**, UGR<22,  
photobiologische Risikogruppe gemäß EN-  
62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit  
Sicherheitsschalter zur automatischen Ab-  
schaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird  
durch Magnete im Gehäuse gehalten und  
ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen  
der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat  
bestellen).

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer


0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali  
Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der  
Lichtstrom der weißen LED entspricht den  
Angaben der Leuchte.



**IP65 RoHS**




## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Opal CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6477	EVG	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6478	EVG	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6479	EVG	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6480	EVG	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6481	EVG	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6482	EVG	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6483	EVG	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6484	EVG	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6485	EVG	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6486	EVG	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6487	DALI	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6488	DALI	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6489	DALI	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6490	DALI	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6491	DALI	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6492	DALI	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6493	DALI	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6494	DALI	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6495	DALI	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6545	DALI	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65

### Opal CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7753	EVG	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7754	EVG	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7755	EVG	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7756	EVG	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7757	EVG	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7758	EVG	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7759	EVG	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7760	EVG	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7761	EVG	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7762	EVG	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5831	DALI	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5832	DALI	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5950	DALI	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5833	DALI	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5834	DALI	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5835	DALI	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5836	DALI	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5951	DALI	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5837	DALI	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5838	DALI	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65



**IP65 RoHS**





2/4

**D24.021REV01**



## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Monos **easy clean** LED Reinraum-Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).



Sicherheitsschalter

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer



0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm

#### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.


## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Mikroprisma CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7723	EVG	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7724	EVG	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7725	EVG	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7726	EVG	51	6593	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7727	EVG	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7728	EVG	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7729	EVG	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7730	EVG	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7731	EVG	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7732	EVG	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7733	DALI	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7734	DALI	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7735	DALI	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7736	DALI	51	6154	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7737	DALI	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7738	DALI	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7739	DALI	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7740	DALI	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7741	DALI	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7742	DALI	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65

### Mikroprisma CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7743	EVG	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7744	EVG	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7745	EVG	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7746	EVG	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7747	EVG	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7748	EVG	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7749	EVG	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7750	EVG	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7751	EVG	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7752	EVG	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5839	DALI	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5840	DALI	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5952	DALI	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5841	DALI	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5842	DALI	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5843	DALI	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5844	DALI	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5953	DALI	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5845	DALI	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5846	DALI	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65





**IP65 RoHS**



4/4

**D24.021REV01**

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Saugnapf  
7010.07.65



Sicherheits-  
schalter

Monos **easy clean** LED Reinraum-  
Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN  
ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebens-  
dauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz  
MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus  
Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss,  
Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-  
Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innen-  
liegender **opaler Scheibe**, UGR<22,  
photobiologische Risikogruppe gemäß EN-  
62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit  
Sicherheitsschalter zur automatischen Ab-  
schaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird  
durch Magnete im Gehäuse gehalten und  
ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen  
der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat  
bestellen).

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali  
Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der  
Lichtstrom der weißen LED entspricht den  
Angaben der Leuchte.


## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Opal CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6477	EVG	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6478	EVG	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6479	EVG	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6480	EVG	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6481	EVG	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6482	EVG	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6483	EVG	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6484	EVG	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6485	EVG	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6486	EVG	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6487	DALI	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6488	DALI	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6489	DALI	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6490	DALI	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6491	DALI	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6492	DALI	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6493	DALI	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6494	DALI	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6495	DALI	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6545	DALI	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65

### Opal CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7753	EVG	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7754	EVG	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7755	EVG	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7756	EVG	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7757	EVG	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7758	EVG	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7759	EVG	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7760	EVG	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7761	EVG	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7762	EVG	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5831	DALI	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5832	DALI	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5950	DALI	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5833	DALI	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5834	DALI	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5835	DALI	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5836	DALI	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5951	DALI	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5837	DALI	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5838	DALI	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65





**IP65 RoHS**



2/4

**D24.021REV01**

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Monos **easy clean** LED Reinraum-Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).



Sicherheitsschalter

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



#### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.




## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Mikroprisma CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7723	EVG	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7724	EVG	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7725	EVG	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7726	EVG	51	6593	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7727	EVG	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7728	EVG	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7729	EVG	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7730	EVG	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7731	EVG	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7732	EVG	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7733	DALI	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7734	DALI	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7735	DALI	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7736	DALI	51	6154	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7737	DALI	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7738	DALI	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7739	DALI	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7740	DALI	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7741	DALI	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7742	DALI	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65

### Mikroprisma CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7743	EVG	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7744	EVG	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7745	EVG	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7746	EVG	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7747	EVG	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7748	EVG	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7749	EVG	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7750	EVG	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7751	EVG	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7752	EVG	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5839	DALI	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5840	DALI	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5952	DALI	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5841	DALI	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5842	DALI	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5843	DALI	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5844	DALI	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5953	DALI	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5845	DALI	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5846	DALI	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65





**IP65 RoHS**



4/4

**D24.021REV01**

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Saugnapf  
7010.07.65



Sicherheits-  
schalter

Monos **easy clean** LED Reinraum- Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.


## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Opal CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6477	EVG	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6478	EVG	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6479	EVG	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6480	EVG	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6481	EVG	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6482	EVG	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6483	EVG	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6484	EVG	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6485	EVG	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6486	EVG	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6487	DALI	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6488	DALI	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6489	DALI	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6490	DALI	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6491	DALI	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6492	DALI	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6493	DALI	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6494	DALI	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6495	DALI	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6545	DALI	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65

### Opal CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7753	EVG	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7754	EVG	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7755	EVG	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7756	EVG	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7757	EVG	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7758	EVG	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7759	EVG	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7760	EVG	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7761	EVG	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7762	EVG	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5831	DALI	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5832	DALI	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5950	DALI	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5833	DALI	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5834	DALI	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5835	DALI	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5836	DALI	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5951	DALI	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5837	DALI	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5838	DALI	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65





**IP65 RoHS**



2/4

**D24.021REV01**

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Monos **easy clean** LED Reinraum-Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).



Sicherheitsschalter

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



#### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.


## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Mikroprisma CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7723	EVG	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7724	EVG	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7725	EVG	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7726	EVG	51	6593	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7727	EVG	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7728	EVG	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7729	EVG	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7730	EVG	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7731	EVG	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7732	EVG	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7733	DALI	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7734	DALI	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7735	DALI	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7736	DALI	51	6154	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7737	DALI	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7738	DALI	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7739	DALI	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7740	DALI	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7741	DALI	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7742	DALI	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65

### Mikroprisma CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7743	EVG	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7744	EVG	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7745	EVG	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7746	EVG	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7747	EVG	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7748	EVG	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7749	EVG	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7750	EVG	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7751	EVG	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7752	EVG	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5839	DALI	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5840	DALI	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5952	DALI	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5841	DALI	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5842	DALI	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5843	DALI	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5844	DALI	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5953	DALI	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5845	DALI	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5846	DALI	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65



**IP65 RoHS**





4/4

**D24.021REV01**



## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Saugnapf  
7010.07.65



Sicherheits-  
schalter

Monos **easy clean** LED Reinraum- Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer


0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.



**IP65 RoHS**




## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Opal CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.6477	EVG	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6478	EVG	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6479	EVG	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6480	EVG	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6481	EVG	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6482	EVG	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6483	EVG	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6484	EVG	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6485	EVG	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6486	EVG	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6487	DALI	38	3697	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6488	DALI	52	5176	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6489	DALI	79	7791	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6490	DALI	47	4706	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6491	DALI	95	9412	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6492	DALI	38	3697	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6493	DALI	52	5176	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6494	DALI	79	7791	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.6495	DALI	47	4706	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.6545	DALI	95	9412	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65

### Opal CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7753	EVG	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7754	EVG	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7755	EVG	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7756	EVG	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7757	EVG	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7758	EVG	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7759	EVG	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7760	EVG	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7761	EVG	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7762	EVG	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5831	DALI	38	3262	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5832	DALI	52	4567	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5950	DALI	79	6874	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5833	DALI	47	4152	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5834	DALI	95	8304	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5835	DALI	38	3262	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5836	DALI	52	4567	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5951	DALI	79	6874	6500	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5837	DALI	47	4152	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5838	DALI	95	8304	6500	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9016	IP65





**IP65 RoHS**




2/4

**D24.021REV01**

## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Monos **easy clean** LED Reinraum-Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).



Sicherheitsschalter

### Mehrpreis RGB-W

#### Artikelnummer

0001.1035 – 44W/1728lm

0001.1036 – 57W/2247lm



#### Bezeichnung

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.


## easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

### Mikroprisma CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7723	EVG	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7724	EVG	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7725	EVG	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7726	EVG	51	6593	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7727	EVG	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7728	EVG	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7729	EVG	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7730	EVG	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7731	EVG	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7732	EVG	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7733	DALI	38	4835	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7734	DALI	52	6769	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7735	DALI	79	10188	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7736	DALI	51	6154	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7737	DALI	95	12308	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7738	DALI	38	4835	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7739	DALI	52	6769	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7740	DALI	79	10188	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7741	DALI	51	6154	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7742	DALI	95	12308	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65

### Mikroprisma CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	Lm	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
005.0001.7743	EVG	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7744	EVG	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7745	EVG	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7746	EVG	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7747	EVG	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7748	EVG	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7749	EVG	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7750	EVG	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.7751	EVG	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.7752	EVG	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5839	DALI	38	4266	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5840	DALI	52	5973	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5952	DALI	79	8990	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5841	DALI	47	5430	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5842	DALI	95	10860	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5843	DALI	38	4266	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5844	DALI	52	5973	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5953	DALI	79	8990	6500	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9016	IP65
005.0001.5845	DALI	47	5430	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65
005.0001.5846	DALI	95	10860	6500	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9016	IP65



**IP65 RoHS**



4/4

**D24.021REV01**