

EU Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

(DE) Hiermit erkläre ich im Namen der monos GmbH & Co. KG, dass die auf dem beigefügtem Datenblatt Nr. (**D24.054**) bezeichneten Produkte, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit den momentan geltenden, im Folgenden aufgeführten europäischen Richtlinien übereinstimmen. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

(EN) I hereby declare on behalf of monos GmbH & Co. KG, that the products named on the attached data sheet no. (**D24.054**) , when used as intended, comply with the currently applicable European directives listed below. This declaration certifies the conformity with the named guidelines, but does not contain any guarantee of properties.

EG- bzw. EU-Richtlinien/EC or EU directives

EMV /Radio Equipment Richtlinie (RED) 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie/ Low voltage directive 2014/35/EU

Ökodesign-Richtlinie / Oeko design guideline 2009/125/EG+EG 245/2009+EG 347/2010

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Europäische bzw. nationale Normung / European or national standardisation

EN 60 598-1:2015+61:2016	VDE 0711 Teil 1:2015-10+61:2016-04
EN 60 598-2-1:1989	VDE 0711 Teil 201:1991-09
	VDE 0710 Teil 13:1981-05
EN 62471:2008 RGs1	VDE 0837 Teil 471:2009-03
EN 62493:2015	VDE 0848 Teil 493:2016-08
EN 61 547:2009	VDE 0875 Teil 15-2:2010-03+61:2010-07
EN 55 015:2013+A1:2015	VDE 0875 Teil 15-1:2016-04
EN 61 000-3-2:2014	VDE 0838 Teil 2:2015-03
EN 61 000-3-3:2013	VDE 0838 Teil 3:2014-03

Koblenz 7.10.2021

monos GmbH & Co KG
Jan J. Gerolstein

Geschäftsführer
Managing director

monos
light in balance
G m b H & C o K G



In den Sieben Morgen 10 D - 56077 Koblenz
Tel.: 0261 - 96252-0
Fax: 0261 - 96252-23

In den Sieben Morgen 10
D-56077 Koblenz
Telefon 0049 261-96252-0
Fax 0049 261-96252-230


Kommanditgesellschaft Komplementär:
RG Koblenz HRA 2960 Monos Leuchten GmbH
Geschäftsführer: RG Koblenz HRB 5164
Jan J. Gerolstein

Bankverbindung:
Sparkasse Koblenz
BIC MALADE51KOB
IBAN DE19 57050120 0026 0041 84


easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte



Rollen- Saugnapf
schalter 7010.07.65



Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **ESG-Laserglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).




0001.0394



Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0784	EVG	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0785	EVG	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0786	EVG	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0787	EVG	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0788	EVG	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0789	EVG	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0790	EVG	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0791	EVG	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0792	EVG	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0793	EVG	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0794	EVG	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0795	EVG	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0796	EVG	113	12081	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0797	EVG	113	12717	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0798	EVG	113	12717	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65



D24.054REV00


easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0799	EVG	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0800	EVG	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0801	EVG	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0802	EVG	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0803	EVG	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0804	EVG	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0805	DALI	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0806	DALI	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0807	DALI	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0808	DALI	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0809	DALI	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0810	DALI	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0811	DALI	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0812	DALI	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0813	DALI	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0814	DALI	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0815	DALI	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0816	DALI	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0817	DALI	113	12081	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0818	DALI	113	12717	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0819	DALI	113	12717	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0820	DALI	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0821	DALI	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0822	DALI	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0823	DALI	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0824	DALI	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0825	DALI	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0954	EVG	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0955	EVG	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0956	EVG	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0957	EVG	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0958	EVG	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0959	EVG	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0960	EVG	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0961	EVG	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0962	EVG	113	10268	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0963	EVG	113	10809	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65



IP65 RoHS




D24.054REV00

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0964	EVG	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0965	EVG	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0966	EVG	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0967	EVG	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0968	DALI	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0969	DALI	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0970	DALI	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0971	DALI	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0972	DALI	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0973	DALI	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0974	DALI	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0975	DALI	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0976	DALI	113	10268	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0977	DALI	113	10809	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0978	DALI	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0979	DALI	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0980	DALI	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0981	DALI	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65





IP65 RoHS




D24.054REV00


easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte



Rollen- Saugnapf
schalter 7010.07.65



Monos **easy clean** LED Reinraum-Einbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, als Einbauleuchte für M:625 Decken mit sichtbarem Profil sowie für geschnittene Deckenöffnungen, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **ESG-Laserglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).




0001.0394



Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0784	EVG	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0785	EVG	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0786	EVG	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0787	EVG	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0788	EVG	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0789	EVG	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0790	EVG	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0791	EVG	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0792	EVG	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0793	EVG	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0794	EVG	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0795	EVG	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0796	EVG	113	12081	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0797	EVG	113	12717	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0798	EVG	113	12717	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65



D24.054REV00


easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0799	EVG	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0800	EVG	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0801	EVG	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0802	EVG	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0803	EVG	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0804	EVG	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0805	DALI	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0806	DALI	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0807	DALI	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0808	DALI	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0809	DALI	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0810	DALI	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0811	DALI	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0812	DALI	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0813	DALI	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0814	DALI	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0815	DALI	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0816	DALI	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0817	DALI	113	12081	3000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0818	DALI	113	12717	4000	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0819	DALI	113	12717	6500	80	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0820	DALI	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0821	DALI	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0822	DALI	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0823	DALI	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0824	DALI	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0825	DALI	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0954	EVG	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0955	EVG	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0956	EVG	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0957	EVG	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0958	EVG	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0959	EVG	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0960	EVG	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0961	EVG	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0962	EVG	113	10268	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0963	EVG	113	10809	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65



IP65 RoHS




D24.054REV00

easy clean - LED Reinraum- Einbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	D	E	Kg	Farbe	IP
010.0001.0964	EVG	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0965	EVG	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0966	EVG	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0967	EVG	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0968	DALI	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0969	DALI	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0970	DALI	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0971	DALI	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	620	620	90	605	605	11	9003	65
010.0001.0972	DALI	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0973	DALI	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0974	DALI	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0975	DALI	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	310	90	1230	295	11	9003	65
010.0001.0976	DALI	113	10268	3000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0977	DALI	113	10809	4000	90	Laser+Mikro	<19	1245	620	90	1230	605	19	9003	65
010.0001.0978	DALI	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0979	DALI	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0980	DALI	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65
010.0001.0981	DALI	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1545	310	90	1530	295	14	9003	65



IP65 RoHS



D24.054REV00