



easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Saugnapf
7010.07.65



Rollen-
Schalter


Monos **easy clean** LED Reinraum- Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und zusätzlicher, innenliegender **opaler Scheibe**, UGR<22, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1031	EVG	39	4655	3000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1032	EVG	39	4900	4000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1033	EVG	39	4900	6500	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1034	EVG	54	6222	3000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1035	EVG	54	6550	4000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1036	EVG	54	6550	6500	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1037	EVG	39	4512	3000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1038	EVG	39	4750	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1039	EVG	39	4750	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1040	EVG	54	5985	3000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1041	EVG	54	6300	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1042	EVG	54	6300	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1043	EVG	49	5605	3000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1044	EVG	49	5900	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1045	EVG	49	5900	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65



IP65 RoHS



D24.021REV00


easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1046	EVG	99	11020	3000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1047	EVG	99	11600	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1048	EVG	99	11600	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1049	DALI	39	4655	3000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1050	DALI	39	4900	4000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1051	DALI	39	4900	6500	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1052	DALI	54	6222	3000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1053	DALI	54	6550	4000	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1054	DALI	54	6550	6500	80	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1055	DALI	39	4512	3000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1056	DALI	39	4750	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1057	DALI	39	4750	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1058	DALI	54	5985	3000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1059	DALI	54	6300	4000	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1060	DALI	54	6300	6500	80	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1061	DALI	49	5605	3000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1062	DALI	49	5900	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1063	DALI	49	5900	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1064	DALI	99	11020	3000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1065	DALI	99	11600	4000	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1066	DALI	99	11600	6500	80	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1139	EVG	39	3956	3000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1140	EVG	39	4165	4000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1141	EVG	54	5289	3000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1142	EVG	54	5568	4000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1143	EVG	39	3836	3000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1144	EVG	39	4038	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1145	EVG	54	5087	3000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1146	EVG	54	5355	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1147	EVG	49	4764	3000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1148	EVG	49	5015	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1149	EVG	99	9367	3000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1150	EVG	99	9860	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65



IP65 RoHS




D24.021REV00

easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1151	DALI	39	3956	3000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1152	DALI	39	4165	4000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1153	DALI	54	5289	3000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1154	DALI	54	5568	4000	90	ESG+Opal	<22	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1155	DALI	39	3836	3000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1156	DALI	39	4038	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1157	DALI	54	5087	3000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1158	DALI	54	5355	4000	90	ESG+Opal	<22	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1159	DALI	49	4764	3000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1160	DALI	49	5015	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1161	DALI	99	9367	3000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1162	DALI	99	9860	4000	90	ESG+Opal	<22	1550	350	90	15	9003	65



IP65 RoHS



D24.021REV00