



easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



0001.0394


Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

Monos **easy clean** LED Reinraum- Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **Einscheiben-Sicherheitsglas** und und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).



CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1067	EVG	39	4515	3000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1068	EVG	39	4753	4000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1069	EVG	39	4753	6500	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1070	EVG	54	6036	3000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1071	EVG	54	6354	4000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1072	EVG	54	6354	6500	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1073	EVG	39	4377	3000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1074	EVG	39	4608	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1075	EVG	39	4608	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1076	EVG	54	5805	3000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1077	EVG	54	6111	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1078	EVG	54	6111	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1079	EVG	49	5436	3000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1080	EVG	49	5723	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1081	EVG	49	5723	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65



IP65 RoHS



D24.022REV00


easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1082	EVG	99	10689	3000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1083	EVG	99	11252	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1084	EVG	99	11252	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1085	DALI	39	4515	3000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1086	DALI	39	4753	4000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1087	DALI	39	4753	6500	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1088	DALI	54	6036	3000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1089	DALI	54	6354	4000	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1090	DALI	54	6354	6500	80	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1091	DALI	39	4377	3000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1092	DALI	39	4608	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1093	DALI	39	4608	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1094	DALI	54	5805	3000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1095	DALI	54	6111	4000	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1096	DALI	54	6111	6500	80	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1097	DALI	49	5436	3000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1098	DALI	49	5723	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1099	DALI	49	5723	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1100	DALI	99	10689	3000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1101	DALI	99	11252	4000	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1102	DALI	99	11252	6500	80	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1163	EVG	39	3838	3000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1164	EVG	39	4040	4000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1165	EVG	54	5130	3000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1166	EVG	54	5400	4000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1167	EVG	39	3720	3000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1168	EVG	39	3916	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1169	EVG	54	4934	3000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1170	EVG	54	5194	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1171	EVG	49	4621	3000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1172	EVG	49	4865	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1173	EVG	99	9085	3000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1174	EVG	99	9564	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1175	DALI	39	3838	3000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1176	DALI	39	4040	4000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1177	DALI	54	5130	3000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1178	DALI	54	5400	4000	90	ESG+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65



IP65 RoHS




D24.022REV00

easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1179	DALI	39	3720	3000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1180	DALI	39	3916	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1181	DALI	54	4934	3000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1182	DALI	54	5194	4000	90	ESG+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1183	DALI	49	4621	3000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1184	DALI	49	4865	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1185	DALI	99	9085	3000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1186	DALI	99	9564	4000	90	ESG+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65



IP65 RoHS



D24.022REV00