




easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte



Saugnapf
7010.07.65



Rollen-
Schalter


Monos **easy clean** LED Reinraum- Anbauleuchte, reinraumzertifiziert gemäß EN ISO 14644-1 - Schutzart IP65 allseitig, Lebensdauer L90/B10 <50.000h, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM) initial, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe Weiss, Leuchtenabdeckung aus **ESG-Laserglas** und zusätzlicher, innenliegender **Mikroprisma**, UGR<19, photobiologische Risikogruppe gemäß EN-62471 RG0, serienmäßig ausgestattet mit Rollenschalter zur automatischen Abschaltung der Leuchte beim Öffnen, Glas wird durch Magnete im Gehäuse gehalten und ermöglicht daher einfaches Öffnen und Reinigen der Leuchte (1 x Saugnapf 7010.07.65 separat bestellen).

0001.0394

Ausstattung mit RGB-W Technik. 3 RGB Dali Kanäle + 1 Dali Kanal für weißes Licht. Der Lichtstrom der weißen LED entspricht den Angaben der Leuchte.

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1103	EVG	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1104	EVG	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1105	EVG	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1106	EVG	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1107	EVG	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1108	EVG	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1109	EVG	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1110	EVG	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1111	EVG	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1112	EVG	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1113	EVG	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1114	EVG	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1115	EVG	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1116	EVG	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1117	EVG	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1118	EVG	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1119	EVG	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1120	EVG	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65



IP65 RoHS



D24.024REV00


easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

CRI >80

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1121	DALI	39	4289	3000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1122	DALI	39	4515	4000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1123	DALI	39	4515	6500	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1124	DALI	54	5734	3000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1125	DALI	54	6036	4000	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1126	DALI	54	6036	6500	80	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1127	DALI	39	4158	3000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1128	DALI	39	4377	4000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1129	DALI	39	4377	6500	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1130	DALI	54	5514	3000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1131	DALI	54	5805	4000	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1132	DALI	54	5805	6500	80	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1133	DALI	49	5165	3000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1134	DALI	49	5437	4000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1135	DALI	49	5437	6500	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1136	DALI	99	10154	3000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1137	DALI	99	10689	4000	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1138	DALI	99	10689	6500	80	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1187	EVG	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1188	EVG	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1189	EVG	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1190	EVG	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1191	EVG	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1192	EVG	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1193	EVG	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1194	EVG	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1195	EVG	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1196	EVG	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1197	EVG	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1198	EVG	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1199	DALI	39	3646	3000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1200	DALI	39	3838	4000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1201	DALI	54	4873	3000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1202	DALI	54	5130	4000	90	Laser+Mikro	<19	598	598	90	11	9003	65
010.0001.1203	DALI	39	3534	3000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65



IP65 RoHS



D24.024REV00

easy clean - LED Reinraum- Anbauleuchte

CRI >90

Artikelnummer	Treiber	W	LM	CCT	CRI>	Optik	UGR	A	B	C	Kg	Farbe	IP
010.0001.1204	DALI	39	3721	4000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1205	DALI	54	4688	3000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1206	DALI	54	4935	4000	90	Laser+Mikro	<19	1250	350	90	11	9003	65
010.0001.1207	DALI	49	4389	3000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1208	DALI	49	4621	4000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1209	DALI	99	8631	3000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65
010.0001.1210	DALI	99	9086	4000	90	Laser+Mikro	<19	1550	350	90	15	9003	65