

## ring Anbau/ Pendelleuchte




Artikelnummer	W	D
7305.002.01.*	35W	600mm
7305.002.02.*	48W	800mm
7505.002.03.*	62W	1000mm
7505.002.04.*	75W	1200mm
7305.002.05.*	92W	1500mm
7305.002.06.*	123W	2000mm

monos ring - ringförmige LED-Anbauleuchte, Lichtverteilung direkt strahlend, EVG, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h, L80/B10. Gehäuse aus Aluminium in Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf Anfrage), Aluminiumprofil aus einem Stück H: 83mm, Ringbreite (Lichtaustritt) ca. B: 60mm, opale ebenfalls ringförmige geteilte Abdeckung. Optional: Pendelmontage mit Pendelsatz L: 1500mm möglich. Pendelsatz separat bestellen.




**Sondergrößen zwischen D:400mm – D:5000mm möglich!**



Fotomontage


### Zubehör:

Artikelnummer	D	Bezeichnung
7005.06.01	600mm	Abdeckung zur Auflage
7005.06.02	800mm	auf der Rückseite der
7005.06.03	1000mm	Leuchte. Zur Abdeckung
7005.06.04	1200mm	von rückseitig an der
7005.06.05	1500mm	Leuchte angebrachten
7005.06.06	2000mm	Schrauben, Nieten etc.



Artikelnummer
7305.002.01.1
Vorschaltgerät
3 EVG
5 Dali

Lichtfarbe	35W	48W	62W	75W	92W	123W
* 1=	3000K 4500lm	6000lm	7500lm	9300lm	11500lm	14500lm
* 2=	4000K 4700lm	6300lm	7800lm	9700lm	12100lm	15200lm



IP20 RoHS



D24.106REV01

## ring XXL Pendelleuchte - bis D:5000mm



direkt strahlend

Artikelnummer	W	D
7305.002.07.*	173W	2500mm
7305.002.08.*	207W	3000mm
7305.002.09.*	276W	4000mm
7305.002.10.*	345W	5000mm

**Sondergrößen zwischen  
D:400mm – D:5000mm  
möglich!**

monos **ring XXL** - ringförmige LED-Pendelleuchte, Lichtverteilung direkt strahlend, EVG, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h, L80/B10. Gehäuse aus Aluminium in Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf Anfrage), mehrteiliges Aluminiumprofil H: 83mm, Ringbreite (Lichtaustritt) ca. B: 60mm, opale ebenfalls ringförmige geteilte Abdeckung.



**Inklusive** Pendelsatz L:1500mm mit transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

### Zubehör:

Artikelnummer	D	Bezeichnung
7005.06.07	2500mm (3-teilig)	Abdeckung zur Auflage
7005.06.08	3000mm (4-teilig)	auf der Rückseite der
7005.06.09	4000mm (4-teilig)	Leuchte. Zur Ab-
7005.06.10	5000mm (4-teilig)	deckung von rückseitig

an der Leuchte angebrachten Schrauben, Nieten etc.




Abdeckung



Leuchte ohne Abdeckung




Leuchte mit Abdeckung



### Pendelsatz:

D: 2500mm	= 9 Seile
D: 3000mm	= 16 Seile
D: 4000mm	= 16 Seile
D: 5000mm	= 16 Seile



### Artikelnummer

7305.002.07.1

### Vorschaltgerät

3	EVG
5	Dali

2500 mm = 3-teiliges Gehäuse  
3000 mm - 5000 mm = 4-teiliges Gehäuse

	Lichtfarbe	173W	207W	276W	345W
* 1	= 3000K	14287lm	17144lm	22859lm	28574lm
* 2	= 4000K	15144lm	18172lm	24230lm	30288lm



IP20 RoHS



D24.106REV01