


## ring Pendelleuchte direkt/ indirekt




**monos** ringförmige LED Pendelleuchte, **ring d/i**, Lichtverteilung direkt /indirekt strahlend, EVG, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h, L80/B10. Gehäuse aus Aluminium aus einem Stück in Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf Anfrage), H: 125mm, Ringbreite (Lichtaustritt) ca. B: 60mm, direkt opale ebenfalls ringförmige geteilte Abdeckung. Inklusive Pendelsatz L:2000mm mit transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.



### Pendelsatz:

D: 600 - 1200mm	= 3 Seile
D: 1500mm	= 4 Seile
D: 2000mm	= 6 Seile



Artikelnummer	W	D
4305.002.01.*	62W	600mm
4305.002.02.*	91W	800mm
4305.002.03.*	113W	1000mm
4305.002.04.*	136W	1200mm
4305.002.05.*	170W	1500mm
4305.002.06.*	237W	2000mm

**Sondergrößen zwischen D:400mm – D:5000mm möglich!**




### Fotomontage


Artikelnummer  
4305.002.01.1

Vorschaltgerät  
3 EVG  
5 Dali

	Lichtfarbe	62W	91W	113W	136W	170W	237W
* 1=	3000K	6324lm	9282lm	11526lm	13872lm	17340lm	24174lm
* 2=	4000K	6572lm	9646lm	11978lm	14416lm	18020lm	25122lm




## ring Pendelleuchte direkt/ indirekt



Artikelnummer	W	D
4305.002.07.*	308W	2500mm
4305.002.08.*	368W	3000mm
4305.002.09.*	491W	4000mm
4305.002.10.*	614W	5000mm



**Sondergrößen zwischen  
D:400mm – D:5000mm  
möglich!**

**monos** ringförmige LED Pendelleuchte, **ring**, Lichtverteilung direkt/ indirekt strahlend, EVG, Ra>80, Lichtfarbtoleranz MacAdam 3 (3 SDCM), Lebensdauer 50.000h, L80/B10. Gehäuse aus Aluminium in Standardfarbe silbergrau (andere Farben auf Anfrage), mehrteiliges Aluminiumprofil H: 125mm, Ringbreite (Lichtaustritt) ca. B: 60mm, opale ebenfalls ringförmige geteilte Abdeckung. Inklusive Pendelsatz L:2000mm mit transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.



### Pendelsatz:

D: 2500mm = 9 Seile  
D: 3000mm = 16 Seile  
D: 4000mm = 16 Seile  
D: 5000mm = 16 Seile



**Artikelnummer**  
7305.002.07.1

### Vorschaltgerät

**3** EVG  
**5** Dali

2500 mm = 3-teiliges Gehäuse  
3000 mm - 5000 mm = 4-teiliges Gehäuse

	Lichtfarbe	308W	368W	491W	614W
* 1=	3000K	31416lm	37536lm	50082lm	62628m
* 2=	4000K	32648lm	39008lm	52046lm	65084m